

Háromfázisú porszívó DA1... közvetlen meghajtással



Koncentrált erő kifejtés minden kihívásra



A legkönnyebb „kezelés” pedálos leeresztéssel

- Üvegszál-erősítésű műanyagból készült ház, rendkívül stabil, korróziómentes
- Üvegszál-erősítésű műanyagból készült ház, súrlódásból és ütésből keletkező szikráktól mentes, 22-es zónához
- Modulrendszerű, bármikor bővíthető
- Komplet, zajcsökkentést is tartalmaz
- Napi 24 órás munkavégzésre alkalmas
- Az elérhető legkisebb szűrőfelület-terhelés
- A lehető legegyszerűbb szűrőcsere

	DA 1110	DA 1111	DA 1112	DA 1113	DA 1150	DA 1151	DA 1152	DA 1153	DA 1220	DA 1300
Felépítés	Normál	“Csendes”	Ak.	Ak./”csendes”	Normál	“Csendes”	Ak.	Ak./”csendes”	Normál	Normál
Motorteljesítmény (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0
Feszültség (Volt)	400	400	230	230	400	400	230	230	400	400
Tartós vákuum (mbar)	145	145	145	145	235	235	235	235	210	240
Rövid idejű vákuum (mbar)	234	234	234	234	255	255	255	255	325	335
Térfogatáram (m ³ /h)	200	200	200	200	200	200	200	200	285	355
Szűrőfelület (m ²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Súly (kg) (1,2/2,6m ²)	57/70	77/89	57/69	77/89	59/72	80/92	57/72	80/92	68/79	71/83
Hangszint (dB(A))	66	57	66	57	66	57	66	57	67	68
Védettségi fokozat (IP)	65	65	54	54	65	65	54	54	65	65



DIN EN 60336-2-69, CC függelék



ATEX 94/9/EG



RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de

